



VALMECA

.s.a

Rue de la Cimenterie
57360 AMNEVILLE
Tél.: +33 (3) 87 67 44 45

P.1
24/11/2025


MOYENS DE PRODUCTION

FABRICATION CAPACITIES
PRODUKTIONSMITTEL

TOURS

TURNING LATHES
DREHMASCHINEN

MACHINE-TYPE MACHINE MASHINEN-TYPE	CNC	PUISSANCE POWER LEISTUNG	DISTANCE E - P DISTANCE BETWEEN CENTERS DREHLÄNGE	Ø PLATEAU DE MANDRIN CHUCK PLATE SPANNPLATTE	Ø PASSAGE BANC OVER BED DREHDURCHMESSER	Ø PASSAGE TRAINARD OVER CROSS SLIDE DREHDURCHMESSER ÜBER SUPPORT	VISU
POREBA TCF 250 3/3	SIEMENS 840D	100KW	6000	2000	2500	2100	Unité de Fraisage 20kw Unité de réctif 10kw Charge admissible : 30T avec lunettes, 20T sans
GEMINI GT7	SIEMENS 840D	64KW	10000	1200	1750	1600	



VALMECA

s.a

Rue de la Cimenterie
57360 AMNEVILLE
Tél.: +33 (3) 87 67 44 45

P.2
24/11/2025


MOYENS DE PRODUCTION

FABRICATION CAPACITIES
PRODUKTIONSMITTEL

FRAISEUSES - CENTRES D'USINAGES

MILLINGMACHINES - MACHINING CENTERS
FRÄSMASCHINEN - BEARBEITUNGSZENTREN

MACHINE-TYPE MACHINE MASHINEN-TYPE	CNC	COURSE VERTICALE Z VERTICAL STROKE SENRECHT VERFAHRWEG	COURSE LONGITUDINALE X LONGITUDINAL STROKE HORIZONTAL VERFAHRWEG	COURSE TRANSVERSALE Y TRANSVERSAL STROKE LÄNGSVERFAHRWEG	DIMENS. TABLE TISCH	Ø BROCHE SPINDLE SPINDEL	PUISSANCE POWER LEISTUNG	VISU
LAGUN GBM31	TNC 535	1200	3000	1000	3100 x 800	ISO 50	38 KW	
CORREA A 30/50	TNC 415	1200	5000	1100		ISO 50	30 KW	
CME FCM 6000	TNC 426	2000	6000	1250		ISO 50	30 KW	5 axes têtes + diviseur
JUARASTI	TNC 426	3000	10 000	1500	2500 x 2500 tournante	SA 50	37KW	Diviseur Ø1600 Charge admissible : 40T
CORREA XPERTA	TNC 640	1000	3 500	1000		SA50	24KW	



VALMECA
s.a

Rue de la Cimenterie
57360 AMNEVILLE
Tél.: +33 (3) 87 67 44 45


P.3
24/11/2025

MOYENS DE PRODUCTION

FABRICATION CAPACITIES
PRODUKTIONSMITTEL

ALÉSEUSES
BORING MACHINES
AUSBOHRMASCHINEN

MACHINE-TYPE MACHINE MASHINEN-TYPE	CNC	COURSE VERTICALE Y VERTICAL STROKE SENKRECHT VERFAHRWEG	COURSE LONGIT. X LONGITUDINAL STROKE HORIZONTAL VERFAHRWEG	COURSE Broche + Béliér W SPINDLE STROKE SPINDEL VERFAHRWEG	COURSE TRANSVERSALE Z TRANSVERSAL STROKE LÄNGSVERFAHRWEG	DIMENS. TABLE TISCH	Ø BROCHE SPINDLE SPINDEL	PUISSANCE POWER LEISTUNG	VISU
TOS WHN 13	TNC 415	2 500	3 500	800	1 200	1 800 x 2 200 tournante	130	63 KW	
TOS WHN 13	TNC 426	2 500	3 500	800	1 200	1 800 x 2 200 tournante	130	63 KW	
TOS WRD 150	TNC 530	4 000	11 000	1800	1 500	3 500 X 3 000 tournante	150	71 KW	2 têtes 5 axes continus
TOS WHN 13	TNC 640	2500	4000	800	1250	1 800 x 2 200 tournante	130	41 KW	



VALMECCA

.s.a

Rue de la Cimenterie
57360 AMNEVILLE
Tél.: +33 (3) 87 67 44 45
E-mail: amneville@valmecca.fr

P.4
24/11/2025

MOYENS DE PRODUCTION

FABRICATION CAPACITIES
PRODUKTIONSMITTEL

SOUDAGE

WELDING
SCHWEISSUNG

MACHINE-TYPE MACHINE MASHINEN-TYPE	PUISSANCE AMPÈRES POWER LEISTUNG	TYPE
POSTE MILLER PULSOTRONIC 400	400	FIL - GAZ
POSTE COMPACT 45	200	FIL - GAZ
POSTE	450	FIL - GAZ
POSTE SAF-MIG 500 BLX	480	FIL - GAZ
POSTE SAF MAJOR 500F	500	FIL - GAZ
CHALUMEAU	Soudure Brasage	
CHALUMEAU	Table Oxycoupage LG = 3000 HT = 70 coupe Maxi EP = 200	

MACHINE-TYPE MACHINE MASHINEN-TYPE	TYPE	L	H	X	Y
POTENCE DE SOUDURE	Flux 1000 Amp.	5240	5550	4140	4010



VALMECCA

Rue de la Cimenterie
57360 AMNEVILLE
Tél.: +33 (3) 87 67 44 45

P.5
24/11/2025

MOYENS DE PRODUCTION

FABRICATION CAPACITIES
PRODUKTIONSMITTEL

MACHINES DIVERSES

DIVERSIFIED MACHINES
SONSTIGE MASCHINEN

SCIE

HACK SAWS
BÜGELSÄGEMASCHINEN

MACHINE-TYPE MACHINE MASHINEN-TYPE	PUISSANCE POWER LEISTUNG	ROND ROUND RUNDE	CARRÉ SQUARE QUADRAT	PLATS PLATE GESCHIRR
SCIE AUTOMATIQUE	3 CV	260	260	260 x 180

MOYENS DE LEVAGE

LIFTING MEANS
HEBEMITTEL

MACHINE-TYPE MACHINE MASHINEN-TYPE	CAPACITÉ CAPACITY KAPAZITÄT	HAUTEUR SOUS CROCHET HÖHE UNTER HAKEN HEIGHT UNDER HOOK
PONT ROULANT	40 000 kg	8 500 mm
PONT ROULANT	32 000 kg	
PONT ROULANT	5 000 kg	4 000 mm
PONT ROULANT	8 000 kg	
PONT ROULANT	16 000 kg	
CHARIOT ELEVATEUR	5 000 kg	3 000 mm
POTENCE	750 kg	
TRANSPALETTE	5 000 kg	

CONTRÔLE

CONTROL
KONTROLLE

TYPE	CAPACITÉ CAPACITY KAPAZITÄT
MICROMÈTRES EXT.	0 à 2000 mm
MICROMÈTRES INT. 3 touches	6 à 50 mm
PIED à COULISSE MAXI	2000 mm
JAUGES D'INTÉRIEUR	50 à 1850 mm
BRAS FARO 3D + SCANNER LASER	Sphère R=1200, déplaçable.